

新商品

本体 **1年**保証

NFC対応・Bluetooth搭載超小型データコレクタ

JBR300

**コンパクトで
省スペース**

軽量小型のボディに
大容量のメモリを搭載。



**バーコードとNFCの
シームレスな読み取りが可能**

iOSやAndroid、Windowsと接続可能。
保護等級IP54、耐落下1.5mの高堅牢性。

入出荷検品業務や在庫確認、棚卸など、
さまざまな業務をサポート、
作業効率アップにつながります。



Windows

iOS



NFC



NFC対応・Bluetooth搭載 超小型データコレクタ JBR300

標準価格:オープン

主な仕様

型番	JBR300
バーコード	
モジュール	1D&2D Imager
読み取り可能コード	Code39、Code128、JAN/EAN/UPC、QR code、Maxi code 他
NFC プロトコル	
	ISO 14443A、ISO 14443B、ISO 15693、Mifare 1K、FeliCa、Ultralight、Ultralight C
インタフェース	
Bluetooth®	Bluetooth® Version 2.1 +EDR Class2 HID／SPP Profile
USB	MicroUSB
メモリ	
	32MB シリアルフラッシュメモリ 128KB RAM／256MB ROM
電源	
バッテリー	720mAh、DC 3.7V、充電式リチウムポリマーバッテリー
充電	MicroUSB
稼働時間	約11 時間
充電時間	約90 分
環境条件	
動作温度	-10℃ ～ 50℃
動作湿度	5% ～ 90%
保管温度	-20℃ ～ 60℃
耐落下性能	1.5m の高さからの自由落下後、動作可能 (6 面それぞれで3 回実施)
環境シーリング加工	IP54
接続先OS	Apple® iOS、Android™、Windows® 7／8、Windows® Mobile、Windows® CE
適合規格	RoHS指令
外観	
外形寸法	95.8×46.4×26.4 (mm)
重さ	74g
ディスプレイ	0.95inch、カラー、OLED、96×64pixel
ボタン	スキャンボタン、左ボタン、右ボタン、リセットボタン (本体側面)
通知	ピープ音、バイブレータ、LED (5EA)



正面



側面

本体説明

LED (状態表示)

操作ボタン

スキャン実行
Bluetooth 接続
バーコードモード
NFC モード
バッテリー残量



充電用MicroUSBコネクタ

OLEDディスプレイ

バーコード&NFC
スキャンウィンドウ

- 改良のため仕様および外観の一部を変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため実物と異なることがあります。
- 本カタログに記載される会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 試験値であり保証値ではありません。お客様の環境にて事前にデモ機(無償)でお試しください。デモ機は弊社Webサイト(下記参照)からお申込みいただけます。

1504SE

日栄インテック株式会社 バーコードグループ

〒110-0016 東京都台東区台東3-42-5 日栄インテック御徒町第1ビル

TEL : 03-5816-7141 E-mail : info@rfid.ne.jp
FAX : 03-5816-7140 URL : <http://www.rfid.ne.jp>